

Ternium TRN-100/35

Hoja Técnica de Producto

Descripción

Producto fabricado en planta mediante una roladora estacionari a a partir de rollo de acero Ternium Zintro, Ternium Zintro Alum m o Ternium Pintro. Este producto es estibable.

Sustratos y recubrimientos

Producto	Grado
Ternium Zintro	Acero estructural GR33 Fy= 33 ksi min
Ternium Zintro Alum	Acero estructural GR33 Fy= 33 ksi min
Ternium Pintro	Acero estructural GR33 Fy= 33 ksi min

Colores

Blanco Estándar, Arena Estándar, Silver Poly, Gris Humo, Azul Rey, Azul Militar, Blanco Ultra, Rojo Janitzio.

Características del producto

- Excelente capacidad estructural y de desagüe.
- Pendiente mínima recomendada 6%, longitud máxima de vertient e 25.0 mts.
- Doble canal antisif ón.

* Cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores, qued an sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

Rango dimensional

- Disponible en calibres 22*, 24 y 26.
- Longitudes Mín 1830 mm (6'), Máx 12000 mm (39' - 4.4")

*Sólo se fabrica bajo Consulta Técnica.

**Para longitudes especiales, favor de contactar a su ejecutivo o de ventas.

Poder cubriente

100.0 cm (39.4")

Geometría




Tabla de pesos y espesores

Calibre	Espesor nominal acero base plg. (mm)	Peso aprox. Kg/ml	Peso aprox. Kg/m2
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.69
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.42
22 *	0.0299 (0.7595)	7.45	7.45

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

Ternium México ("Ternium") proporciona la siguiente información como respaldo para la aplicación de los productos, por lo que no se le podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar; se recomienda la asesoría, a su propio cargo, cuenta y riesgo, de un especialista que verifique la aplicabilidad de la misma.

Ternium bajo ninguna circunstancia será responsable por la instalación y/o accesorios utilizados para la instalación de(l) el(los) producto(s) comercializados.

Ternium expresamente renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita. Al hacer disponible esta información, Ternium no está prestando servicios profesionales y no asume deberes o responsabilidades con respecto a persona alguna que haga uso de dicha información. De igual modo, Ternium no será responsable por alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad de algún tipo que en alguna forma surja de o esté conectada con el uso de la información contenida en esta publicación, ya sea o no que tal reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad resulte directa o indirectamente de alguna acción u omisión de Ternium. Cualquier parte que utilice la información contenida en este manual asume toda la responsabilidad que surja de tal uso.

Puesto que existen riesgos asociados con el manejo, instalación o uso del acero y sus accesorios, recomendamos que las partes involucradas en el manejo, instalación o uso revisen todas las hojas de seguridad aplicables del material del fabricante, normas y reglamentos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otras agencias de Gobierno que tengan jurisdicción sobre tal manejo, instalación o uso y otras publicaciones relevantes de prácticas de construcción. www.ternium.com.mx

Edición 01, Junio 2010. Ternium se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos aquí expresados.

Ref. N3 ETP MEXAPO C01 TER TRN-100-2009 Rev. 04 | Sujetas a cambio sin previo aviso